Outlook

- 開啟 Outlook,點選工具列【檔案】→左側列表【資訊】→【帳戶設定】→ 【帳戶設定(A)】新增或移除帳戶或變更現有連線設定。,開啟【帳戶設定】 視窗。
- 2. 在【帳戶設定】視窗點選要異動的帳號,按下【變更】

3. 外寄郵件伺服器(SMTP)設為 msr.hinet.net, 按下【其他設定】

變更帳戶			$\times$
POP 和 IMAP 帳戶設定 輸入帳戶的郵件伺服器設定	٥		×
使用者資訊		測試帳戶設定	
您的名稱(Y):	不需異動	我們建議您測試帳戶,以確保輸入正確。	
電子郵件地址(E):	不需異動		
伺服器資訊		測試帳戶設定(T)	
帳戶類型(A):	POP3 V		
內送郵件伺服器(I):	不雲異動	☑ 按 [トー步] 時目動測試帳戶設定(S)	
亦寄郵件伺服器 (SMTP)(O):	msr.hinet.net		
登入資訊			
使用者名稱(U):	不需異動		
密碼(P):	'不需異動		
☑記	住密碼(R)		
🔄 需要使用安全密碼驗證 (SF	PA) 登入(Q)	其他铅完(0.0)	
		SKILBRAE(IV)	
		< 上一步(B) 下一步(N) > 取消	

4. 點選【外寄伺服器】頁籤,勾選我的外寄伺服要驗證。

您可以新增或移除帳戶。您可	以澱茄梔后並織苗甘記今。	
變更帳戶	網際網路郵件設定 ×	×
POP和IMAP帳戶設定 輸入帳戶的郵件伺服器設定	<ul> <li>一般 外寄伺服器 進階</li> <li>✓ 我的外寄伺服器 (SMTP) 新要驗證(O)</li> </ul>	×.
使用者資訊	●使用與內送郵件伺服器相同的設定(U)	
您的名稱(Y):		
電子郵件地址(E):	使用者名稱(N):	
伺服器資訊	密碼(P): ✓ 記住密碼(R)	
限产规空(A).	图 需要安全密碼驗證 (SPA)(Q)	
內茲郵件伺服器 (SMTP)(O):	○ 在傳送郵件前登入內送郵件伺服器(I)	
登入資訊		
使用者名稱(U):		
密碼(P):		
☑ 記1		
□ 需要使用安全密碼驗證 (SP		其他設定(M)
	確定取消	

5. 點選【進階】頁籤,設定外寄伺服器埠號,按下【確定】。

變更帳戶	網際網路郵件設定 ×	
POP 和 IMAP 帳戶設定 輸入帳戶的郵件伺服器設定	一般 外寄伺服器 進階 伺服器連接埠號碼	×.
使用者資訊 您的名稱(Ƴ): 電子郵件地址(E): 伺服器資訊 帳戶類型(A): 內送郵件伺服器(I): 外寄郵件伺服器 (SMTP)(O): 登入資訊 使用者名稱(U): 密碼(P):	<ul> <li>內送伺服器 (POP3)(1):</li> <li>110 使用預設值(D)</li> <li>□ 此伺服器需要加密連線 (SSL)(E)</li> <li>外寄伺服器 (SMTP)(O):</li> <li>587</li> <li>使用下列加密連線類型(C):</li> <li>無</li> <li>何服器逾時(T)</li> <li>短</li> <li>長 1 分</li> <li>傳送</li> <li>☑ 在伺服器上保留一份郵件複本(L)</li> <li>☑ 超過下列天數後就從伺服器移除(R):</li> <li>14 € 天</li> <li>□ 從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(M)</li> </ul>	
□ 需要使用安全密碼驗證 (SP		其他設定(M)
	確定取消	

6. 回到【新增帳戶】視窗,按下【下一步】,完成設定。

Mozilla Thunderbird

1. 開啟 Thunderbird,點選您要異動的帳號,再按下【檢視設定】

⊿⊠ username@msxx.hinet.net 塗 收件匣 (5) 应 垃圾桶	Thunderbird 郵件 - username@msxx.hinet.net
△ 🖳 本機郵件匣	雷工和此
💿 垃圾桶	חתנש
🕭 寄件匣	读 讀取郵件
	■ 發新郵件
	帳號
	检視設定
	————————————————————————————————————
	🖂 電子郵件 🛛 聊天 🖓 新聞群組  🗟 消息來源

2. 在【帳戶設定】視窗點選左側【SMTP 寄件伺服器】。

帳號設定 		
⊿⊠ username@msxx.hinet.net	帳號設定 - <us< th=""><th>ername@msxx.hinet.net&gt;</th></us<>	ername@msxx.hinet.net>
伺服器設定		
備份與郵件匣	帳號名稱 (N): 不用	開始
寫信與通訊錄	身份識別	
垃圾郵件設定	每個帳號都可以有	自己的身份識別資料,這會出現於您寄出的郵件內。
磁碟空間		
收件回執	您的人有(1):	不用異動
安全性	電子郵件地址 (E):	不用異動
△ 🖳 本機郵件匣	回函地址 ( <u>S</u> ):	收件者將會回覆到這個地址
垃圾郵件設定	服務單位 ( <u>O</u> ):	
磁碟空間	答夕 (M)·	□ 使用HTML (例加 ∠h>bold∠(h>)(l)
	■ 從檔案附加簽名	(文字、HTML或圖片)①: 選擇 (○)
	🔲 附加名片卡到郵	3件中 <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
	寄件伺服器 (SMTP	) (U):
	username - ms	∝.hient.net
		身份識別管理 ( <u>M</u> )
帳號操作 ( <u>A</u> ) ▼		

 在【SMTP 寄件伺服器】視窗,設定伺服器名稱為 msr.hinet.net,埠號 587, 自行決定安全性類型設定。選擇認證方式及使用者名稱。按下【確定】

▲         username@msxx.hinet.net           伺服器設定 備分與郵件匣 寫信與通訊錄 垃圾郵件設定 磁碟空間 收件回執 安全性         身份識別 每個帳號都可以有自己的身份識別資料,這會出現於您寄出的郵件內。           ※ 本概郵件匣 垃圾哪件腔 垃圾哪件腔 電標整件腔         SMTP 寄件伺服器           ●         SMTP 寄件伺服器           ●         日服器名稱 (S): msr.hinet.net           Port (D):         587 ● 預設: 587           要求安全性 (N):         無 重線安全性 (N):           ●         「不安全傳驗的姿碼」           ●         「不安全傳驗的姿碼」           ●         「「不安全傳驗的姿碼」           ●         「「「「」」」           ●         「「」」           ●         「「」」           ●         「「」」           ●         「「」」           ●         「」」           ●         「」」           ●         「」」           ●         「」」           ●         「」」」           ●         ●           ●         ●           ●         ●           ●         ●           ●         ●           ●         ●           ●         ●           ●         ●           ●         ●           ●         ●           ●         ●	帳號設定	×
username - msxx.nient.net	4 號設定 ▲ Susername@msxx.hinet.net 「伺服器設定 備份與郵件匣 寫信與通訊錄 垃圾郵件設定 磁碟空間 收件回執 安全性 ▲ 優郵件匣 垃圾郵件設定 磁碟空間 添 SMTP 寄件伺服器	<
身份識別管理 ( <u>M</u> )		寄件伺服器 (SMTP) (U): username - msxx.hient.net

## LiveMail

1. 開啟 LiveMail,點選工具列【帳戶】→【內容】→查看此帳號內容

3   🔓 🏡 🔁 -	;   垃圾郵件 - \	Windows Live Mai			
■▼常用	資料夾	檢視 帳戶			
電子         新聞           郵件         群組           新増帳戶	风容				
▲ 快速檢視 未讀取的郵件 連絡人的未請	<b>內容</b> 查看此帳戶的 取郵件	3內容 排序依據日期 (3	〔談主旨)▼	٩	
未讀取的摘要			<b>電子郵件地址</b> <sup>戶小組</sup>		

2. 在帳號【內容】視窗,點選【伺服器】頁籤,外寄郵件設為 msr.hient.net, 勾選【我的伺服器需要驗證】,按下【設定】

水容
一般 伺服器 安全性 進階
伺服器資訊
我的內送郵件伺服器是(M) POP3 伺服器。
內送郵件 - POP3(1)· 不需異動
外寄郵件 - SMTP(U): msr.hinet.net
內送郵件伺服器
電子郵件使用者名稱(L): 不需異動
密碼(₩): ●●●●●●●●●●●
✓ 記住密碼(R)
◎ 使用純文字驗證登入(C)
● 使用授權的 POP 登人(APOP)(P)
<u>確定</u> 取消 <u></u> 套用(A)

3. 在【外寄郵件伺服器】視窗勾選所登入資訊方式後按下【確定】。

外寄郵件伺服器	×
登入資訊	
◎ 使用與內送郵件(	伺服器相同的設定(U)
◎ 登入方式(0)	
帳戶名稱(C):	
密碼(P):	
	✓ 記住密碼(₩)
使用安全性密?	碼驗證登入(S)
	確定 取消

4. 回到帳號【內容】視窗按下【確定】,完成設定。

MAC

- 1. 在 Launch Bar 點選【Mail】
- 2. 選擇功能列【Mail】→【偏好設定】



3. 點選【帳號】,左側的列表選擇要修改的帳號後,選擇【帳號資訊】→【寄 件伺服器(SMTP)】設定為 msr.hinet.net →【編輯 SMTP 伺服器列表】。

• • • • @ 🐑 🔬	帳號 <b>○○</b>	2
一般 報號 垃圾郵件 字體與顏 iCloud iCloud IMAP @ XXX@XXX.taxi POP	<ul> <li>6 橡視 編寫郵件 簽名相</li> <li>根號資訊</li> <li>根號資訊</li> <li>帳號類型:</li> <li>描述:</li> <li>電子郵件位址:</li> </ul>	業規則 信箱動作 進階 ✔ 敢用此帳號 POP username@ms1.hinet.net username@ms1.hinet.net
	至名: 收件伺服器: 使用者名稱: 密碼:	username ms1.hinet.net username@ms1.hinet.net 
	寄件伺服器(SMTP)	✓ 'msr.hinet.net: username@ms1.hinet.net 編輯 SMTP 伺服器列表…
	TLS 憑證:	無 3

4. 設定埠號及認證的帳號碼,按下【好】

	描述 If	伺服器名稱 使用的帳號 msr.hinet.net	
Ø			
	+ -		
		· 後號資訊 · 進階	
	1946-10	☑ 自動偵測並保留接號設定	Ĩ
	1944日2年:	58/ 1 使用 SSL	E
	again .	□ 允許不安全的認證	1
	使用者名稱:	username@ms1.hinet.net	
	密碼:	•••••	
	0	an size	
	0	取当 54	

## Android

電子郵件帳號設定方式依行動裝置的廠牌/型號有些差異,本篇僅為參考

- 1. 開啟行動裝置的【設定】→選擇【帳號與同步】
- 2. 依帳號設定時的帳號類型「POP3 帳號」或「IMAP 帳號」, 選擇【POP3】或 【IMAP】。

帳號與同步	
自動同步處理資料	
僅在Wi-Fi下同步	
其它	
Telegram	立即同步
WPS Office	立即同步
M 個人 (POP3)	立即同步

3. 按下【帳戶設定】→點擊要設定的帳號

		← 設定
$\leftarrow$		
個人 (POP3)		一般設定
帳戶		otheremail@gmail.com
ix username@msxx.hinet.net		username@msxx.hinet.net
<b>帳戶設定</b> > 同步處理頻率和通知等設定		新增帳戶
	$\rightarrow$	

 選擇【外寄設定】→在【同步處理選項】設定為【要求登入】並設定登入的 帳號/密碼,SMTP 伺服器設定為 msr.hinet.net,通訊埠 587,自行決定安全 性類型設定。

← łusername@msxx.hinet.net		同步處理選項	
行動版簽名 未設定		要求登入	
<b>數據用量</b> 圖片 顯示不明外部圖片時,必須先詢問我	9	使用者名稱 username@msxx.hinet.net	
同步處理頻率 不同步處理	. т <del>х</del>	密碼 •••••	×
同步處理電子郵件 同步處理這個帳戶的電子郵件 通知設定		SMTP 伺服器 msr.hinet.net	
電子郵件通知 收到電子郵件時傳送通知		通訊埠	
管理通知		587	
伺服器設定		安全性類型	_
內送設定 使用者名稱、密碼和其他內送伺服器設定		<mark>無</mark> 無法保證電子郵件安全性	•
外寄設定 使用者名稱、密碼和其他外寄伺服器設定	→	取消	完成

iOS

不同版本的流程可能會有些差異,此篇為 iOS 15.3

1. 開啟【設定】→【郵件】→【帳號】→選擇要修改的帳號

<b>く</b> 設知	定 <b>郵件</b>			
允許	「郵件」取用			
	Siri與搜尋		>	
<b>(</b>	<b>通知</b> 橫幅、聲音、標記		>	
(( <sup>†</sup> ))	行動數據		$\mathbf{)}$	
偏好的	的語言			
	語言	繁體中文	>	
帳號		N	>	$\rightarrow$

<b>〈</b> 郵件 帳號	
帳號	
<b>iCloud</b> iCloud 雲碟、聯絡人、Safari,還有 4 項 …	>
Exchange 郵件、聯絡人、行事曆、提醒事項、備忘錄	>
Gmail 郵件、聯絡人、行事曆	>
username@msxx.hinet.net 郵件	>
username2@other.email 郵件	>
加入帳號	>

## 2. 再點選要異動的帳號

vusername@msxx.h	inet.net
IMAP	
帳號 username@	msxx.hinet.net
🖂 郵件	
備忘錄	
冊川路	余帳號

3. 選擇寄件伺服器【SMTP】→若有多個伺服器列表,選擇主要伺服器

取消	帳號	完成			
IMAP帳號	資訊				
名稱	不用異動				
電子郵件	username@msxx.hinet.net	>			
描述	不用異動				
收件伺服器	D-MA		く帳號	SMTP	
主機名稱	不用異動		主要伺服器		
使用者名	稱 不用異動		msa.hinet.net		開啟
密碼					
			其他SMTP伺服器		
寄件伺服器	8		other relay host		關閉 >
SMTP	msa.hir	net.net >	other relay host2		關閉 >

 主機名稱設定為 msr.hinet.net,設定使用者帳號密碼,自行決定安全性類型 設定,認證方式選擇設定密碼認證,通訊埠 587。設定後【完成】

取消	msa.hinet.net	完成
伺服器		
寄件伺服器	ł	
主機名稱	msr.hinet.net	
使用者名	<b>稱</b> 可留空	
密碼	可留空	
使用SSL		
認證		>
伺服器連	接埠 587	